

Матирующее средство HD A 481366

Аддитив

ОПИСАНИЕ

- Выпускается на основе:
- - акрилового связующего
- - аддитивов
- - органических растворителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность	1,07 - 1,09 кг/л
Вязкость при поставке	DIN 53019 20°C 2500 - 3000 mPas
Концентрация сухого вещества (%)	48 - 52 %
Внешний вид	Вязкая жидкость.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве:
- - аддитив
- Добавка предназначена для выравнивания (матирования) блеска А лаков и эмалей.
- Перед использованием материал тщательно перемешивается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Рекомендуемое дозирование < 10%
- Добавлять постепенно с постоянным перемешиванием.
- Дозировка в соответствии с рекомендуемым технологическим процессом.
- В связи с специфичностью применения необходимо предварительно посоветоваться с техническим сервисом Helios.

СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуемое дозирование в:
- HELIODUR покрытия
- HELIOCEL покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.