

MEKOL 1200

клей для складных и коммерческих коробок

клей для бумажных пакетов

ОПИСАНИЕ	MEKOL 1200 - это синтетический клей, готовый к применению.	
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для изготовления футляров и коробок и запечатывания нелакированных поверхностей, для склеивания бумажных пачек в сигаретной промышленности для приклеивания фильтров к сигаретам и для другого склеивания нелакированной бумаги и картона.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	эмульсия на основе ПВА
	Цвет	белый
	Вязкость при 23°C (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 3/20 об/мин)	2,600-3,500 мПа.с
	Сухой остаток ISO 3251	мин. 50 %
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Его следует наносить машинным способом – с помощью форсунки, диска, валика, сегмента, а также вручную – ручным валиком.	
	Рекомендуемые условия для работы с продуктом:	
	- Относительная влажность	60 – 70 %
	- Температура помещения и всех используемых материалов	18 - 25° C
ОЧИСТКА	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
УПАКОВКА	Полиэтиленовые емкости	30 кг нетто
	Другие упаковочные единицы по договоренности.	
ХРАНЕНИЕ	Клей следует хранить в надлежащем образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.	
	ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!	
	При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев.	
	После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана

Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

www.mitol.si