

# MEKOL 1302

## клей для складывания и транспортировки коробок

<b>ОПИСАНИЕ</b>	MEKOL 1302 - это синтетический клей, готовый к применению.	
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Клей используется для изготовления корпусов и картонных коробок и склеивания неламинированных поверхностей, а также для других видов склеивания бумаги и картона без покрытия. Нанесение осуществляется с помощью форсунки.	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Химическая основа Цвет Вязкость при 23°C (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindelь 2/20 об/мин) Сухой остаток ISO 3251 Классификация опасных товаров:	ПВА дисперсия белый 550 – 900 мПа*с мин. 45 % нет (в соответствии с законодательством Словении)
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ОАСНЫХ ТОВАРОВ</b>	Продукт не классифицируется как опасный.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Клей готов к применению. Клей должен быть хорошо перемешан. Его можно равномерно наносить следующими способами: форсунка, сегмент или вручную, ручным валиком.</p> <p><b>Рекомендуемые условия для работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Относительная влажность воздуха 60 - 70%</li> <li>- Температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25°C</li> </ul>	
<b>ОЧИСТКА</b>	Станки, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой перед высушиванием клея.	
<b>УПАКОВКА</b>	Полиэтиленовые ведра Другие упаковочные единицы по договоренности.	30 кг нетто
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	<p>Клей следует хранить в надлежащем образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев. После более длительного хранения рекомендуется тщательно перемешать клей перед использованием.</p>	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию наших продуктов, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими спецификациями. Техническая консультация нашего отдела применения предоставляется бесплатно. Это не освобождает покупателя от тестирования нашей продукции под его личную ответственность в отношении ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такую оценку следует повторить, если материалы все равно будут заменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении каких-либо устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашими продуктами, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.