

МЕКОЛ 1306

клей для складных коробок
 клей для графической
 промышленности

ОПИСАНИЕ	МЕКОЛ 1306 - синтетический клей на водной основе, не содержащий пластификаторов, готовый к применению.	
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для изготовления и запечатывания ящиков и коробок - для лакированных и нелакированных поверхностей на высокоскоростных машинах, для бокового переплета книжных блоков и для склеивания других менее пористых и гладких бумаг и картонов. Наносится с помощью форсунки, а также вручную и ручным валиком.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная эмульсия на основе ЭВА сополимера
	Цвет	белый
	Вязкость 23°C, (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 2/20 об/мин)	600 - 900 мПа.с
	Сухой остаток ISO 3251	мин.51%
	Клей не содержит пластификаторов.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	<p>Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Его можно равномерно распределить с помощью форсунки и вручную, ручным валиком.</p> <p>Наиболее удобными условиями для склеивания являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - относительная влажность 60 - 70% - температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25°C 	
ОЧИСТКА	Машины, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
УПАКОВКА	Полиэтиленовые ведра Другие виды упаковки по договоренности.	30 кг нетто
ХРАНЕНИЕ	<p>Клей следует хранить в надлежащем образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА! При правильном хранении клей можно использовать не менее 6 месяцев. После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.</p>	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.